

Hiyoshi

Visit us at www.hiyoshidenki.co.jp

HYBRID ANEMOMETER DP90 SERIES



ハイブリット風速計
形式DP90シリーズ

MODEL DP90AN1
MODEL DP90BN1
MODEL DP90CN1

株式会社日吉電機製所

〒223-0061神奈川県横浜市港北区日吉5-23-48

Tel 045-561-5500 Fax 045-561-8753

| 形式 / 仕様 | | DP90AN1 | DP90BN1 | DP90CN1 |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 測定範囲・精度・分解能 | 風速(m/s) | デジタル・アナログ併用表示・オートレンジ切換 ()内は分解能 3レンジ L 0.1~1.5(0.01) M 1~10(0.1) H 5~50(0.1) 精度 : スパンの±5%以内 | | |
| | 温度(°C) | デジタル表示 1レンジ ()内は分解能 -10~100(0.1) 精度 : ±1°C以内 | | |
| | 静圧 (PaまたはkPa) | デジタル・アナログ併用表示・オートレンジ切換 2レンジ ()内は分解能 | | |
| | | ±50Pa~±500Pa(0.1) | ±100Pa~±999Pa(0.1) | ±0.20kPa~±2.00kPa(1) |
| | | ±0.0kPa~±2.50kPa (1) | ±0.60kPa~±5.00kPa (1) | ±1.00kPa~±9.99kPa(1) |
| 風速・静圧測定可能 | | -10~80 | | |
| 風温補償範囲(°C) | | -10~80 | | |
| 表示ホールド機能 | | 風速・静圧測定時のデジタル表示に適用 | | |
| 測定値出力機能 | | 風速・静圧に適用 0~1V DC 風速:0~50m/s | | |
| | | 静圧:0~±2.50kPa | 静圧:0~±5.00kPa | 静圧:0~±10kPa |
| 寸法 | 検出部 | φ 9.5mm×177mm コード長2.5m | | |
| | 計器本体 | 縦 90mm × 横 210mm × 高さ 67mm | | |
| 電源 | | 単2電池 4本 連続使用15時間以上 | | |
| 質量 | | 約1.1kg (検出部・単2電池4本含む) | | |

附属品



ショルダーバック



静圧アダプタ



延長棒(アンテナ式)(0.2~1m可変)



使用法・検査成績表

オプション



ACアダプタ



検出部ユニット



延長棒(線出式)



延長コード(5~300m)中継コネクタ付
※ファクトリオプション

※ファクトリオプションはご注文を頂いてから製造元で校正作業などを行いますのでお時間をいただく場合があります